

Technisches Datenblatt

UV-Gewebeband glänzend Sorte K365

Beschreibung

- hochwertiges PE-beschichtetes Gewebeklebeband
- Naturkautschukkleber mit sehr hoher Anfangshaftung
- reißfest, wasserdicht und sehr strapazierfähig
- UV-beständig



Anwendung

- Langzeit-Gewebeklebeband für den Innen- und Außenbereich
- gute Klebeeigenschaften auf Untergründen wie Holz, Teppich, Kunststoff und Aluminium
- rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 40 °C
Gesamtdicke	300 µ
Dehnung bis Bruch	12 %
Klebekraft auf Stahl	2,74 N/cm
Zugfestigkeit	58,8 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz, weiß, silber
Länge	50 m
verfügbare Breiten	50 mm, 75 mm, 100 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

V2024/2