

Technisches Datenblatt

Allzweckband „Steinband“ Sorte K310

Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- synthetischer Kautschukkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse



Anwendung

- für alle denkbaren Zwecke im Innen- und Außenbereich verwendbar
- zum Abkleben bei Maler-, Gips- und Stukkateurarbeiten
- zuverlässiger Helfer bei Abklebearbeiten
- für Reparaturen von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segel, etc.
- zum Versiegeln und sicheren Verpacken von Behältern und Transportgütern

Technische Details:

Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 75 °C
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	30 %
Klebekraft auf Stahl	7 N/cm
Zugfestigkeit	28 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	silber
Länge	50 m
verfügbare Breiten	38 mm, 48 mm, 72 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/19