

Technisches Datenblatt

Basic-Allzweckband Sorte K314

Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- synthetischer Kautschukkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse



Anwendung

- für alle denkbaren Zwecke im Innen- und Außenbereich verwendbar
- zum Abkleben bei Maler-, Gips- und Stukkateurarbeiten
- Problemlöser für Abklebearbeiten auf Putz und Stein, bei Sandstrahl- oder Reparaturarbeiten
- für Reparaturen von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segel, etc.
- zum Versiegeln und sicheren Verpacken von Behältern und Transportgütern
- VORSICHT: Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!

Technische Details:

Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 80° C
Gesamtdicke	170 µ
Dehnung bis Bruch	20 %
Klebekraft auf Stahl	11,2 N/cm
Zugfestigkeit	42 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz, silber, weiß
Länge	50 m
verfügbare Breiten	38 mm, 48 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/41