

Technisches Datenblatt

Eco-Gewebeband Sorte K320

Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse



Anwendung

- das Eco-Gewebeband eignet sich hervorragend für kurzfristige Verklebungen bei Veranstaltungen
- kann für alle denkbaren Zwecke im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, Problemlöser für Maler, Gipser und Stuckateure bei Abklebarbeiten auf Putz und Stein
- VORSICHT: Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 40° C
Gesamtdicke	200 µ
Dehnung bis Bruch	12,5 %
Klebekraft auf Stahl	3,92 N/cm
Zugfestigkeit	47 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz, silber, weiß
Länge	50 m
verfügbare Breiten	38 mm, 48 mm, 75 mm, 100 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/44