

Technisches Datenblatt

Betongewebeband „gelb“ Sorte K331

Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber
- bis zu 3 Wochen UV-beständig
- sehr hohe Anfangshaftung



Anwendung

- zum Abkleben auf Stein und Beton sowie Reparaturen aller Art
- durch die hohe Anfangshaftung ist das Band für staubige und verunreinigte Untergründe besser geeignet als normale Steinbänder
- VORSICHT: Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 65 °C
Gesamtdicke	200 µ
Dehnung bis Bruch	20 %
Klebekraft auf Stahl	3,7 N/cm
Zugfestigkeit	35 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb
Länge	50 m
verfügbare Breiten	44 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/21