

Technisches Datenblatt

Dehnfugenband Sorte K529

Beschreibung

- hochwertiges, weißes PVC-Schaumband
- 12 mm breite Klebekante aus synthetischem Kautschuk
- Trennlage: Silikonpapier



Anwendung

- geeignet als Fugenband bei der Herstellung von Putzanschlüssen
- Verklebung zwischen Putzanschluss und der zu verputzenden Fläche
- Band wird mit eingeputzt und bildet einen sicheren Putzanschluss
- nach dem Verputzen wird das Band bündig abgeschnitten

Technische Details:

Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Träger	PVC-Schaum (160 kg/m ³)
Beständigkeit	bis 50 °C
Gesamtdicke	3 mm
Dehnung bis Bruch	120 %
Klebekraft auf Stahl	10 N/cm
Zugfestigkeit	25 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	30 m
verfügbare Breiten	30 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/30