

Technisches Datenblatt

Kreppband 80° Sorte K011

Beschreibung

- imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher Naturkautschukkleber
- Undurchlässigkeit bei Farben und Lacken



Anwendung

- Abdeckband für Maler- und Gipserarbeiten
- universell für einen kurzfristigen Einsatz geeignet

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	imprägniertes Papier (55 g/m ²)
Beständigkeit	bis 80 °C
Gesamtdicke	125 µ
Dehnung bis Bruch	10 %
Klebekraft auf Stahl	2,5 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	50 m
verfügbare Breiten	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm 100 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/1