

Technisches Datenblatt

Folien-Nahtband Sorte K617

Beschreibung

- armiertes, polyesterfadenverstärktes Spezial PE-Folienband
- aggressiv klebender Polyacrylatkleber
- sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers
- Trennlage: Silikonpapier
- Luftdichtes Verkleben gemäss DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180
- 10 Jahre Gewährleistung



Anwendung

- zum Verkleben von Durchdringungen, Überlappungen oder Stößen bei Dachbahnen, sowie Rohren oder Fenstern

Technische Details:

Klebstoff	modifizierter Polyacrylatkleber
Träger	PE-Spezialfolie
Beständigkeit	-30 °C bis 80 °C
Dicke (o. Abdeckung)	305 µ
Dehnung bis Bruch	5 %
Klebekraft auf Stahl	14 N/cm
Zugfestigkeit	10 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	grün
Länge	25 m
verfügbare Breiten	50 mm, 60 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/34