

# Technisches Datenblatt

## Tapetenband "lila" Sorte K070

### Beschreibung

- dünnes, imprägniertes Spezialpapierband
- Acrylatkleber
- leichte Klebekraft für empfindliche Untergründe wie z.B. auf Tapeten
- bis zu 2 Monate UV-beständig



### Anwendung

- extra dünn, somit hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten
- für besonders schwierige Untergründe
- für gestochen scharfe Farbkanten
- kein Unterlaufen der Farbe
- rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- durch Alterungs-, UV-Beständigkeit sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzbar

### Technische Details:

<b>Klebstoff</b>	Acrylat
<b>Träger</b>	imprägniertes Spezialpapier
<b>Beständigkeit</b>	bis 100 °C
<b>Gesamtdicke</b>	70 µ
<b>Dehnung bis Bruch</b>	5 %
<b>Klebekraft auf Stahl</b>	0,8 N/cm
<b>Zugfestigkeit</b>	42 N/cm
<b>Kerndurchmesser</b>	76 mm
<b>Farbe</b>	lila
<b>Länge</b>	50 m
<b>verfügbare Breiten</b>	30 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/52