

Technisches Datenblatt

Gewebeband silber Sorte K318

Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes und PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse
- haftet besonders gut auf feuchten oder kalten Untergründen



Anwendung

- für alle denkbaren Zwecke im Innen- und Außenbereich verwendbar, zum Abkleben bei Maler-, Gipser- und Stukkateurarbeiten, Problemlöser für Abdeckarbeiten auf Putz und Stein, bei Sandstrahl- oder Reparaturarbeiten, für Reparaturen von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segel etc., zum Versiegeln und sicheren Verpacken von Behältern und Transportgütern, VORSICHT: Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 40 °C
Gesamtdicke	170 µ
Dehnung bis Bruch	15 %
Klebekraft auf Stahl	4 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Kerndurchmesser	72 mm
Farbe	silber
Länge	50 m
verfügbare Breiten	48 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebefprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/51