

# Technisches Datenblatt

## Gewebeband glänzend Sorte K372

### Beschreibung

- PE-beschichtetes Gewebeklebeband
- Naturkautschukkleber mit einer sehr hohen Anfangshaftung
- preiswerte Alternative zu Sorte K365



### Anwendung

- vielseitig einsetzbar
- Universalhelfer auf Veranstaltungen in Hotels oder Messen, haftet sehr gut auf Untergründen wie Putz, Stein, Teppich und Kunststoff
- geeignet für den Innenbereich

### Technische Details:

<b>Klebstoff</b>	Naturkautschuk
<b>Träger</b>	PE-beschichtetes Gewebe
<b>Beständigkeit</b>	bis 40 °C
<b>Gesamtdicke</b>	260 µ
<b>Dehnung bis Bruch</b>	12 %
<b>Klebekraft auf Stahl</b>	3,9 N/cm
<b>Zugfestigkeit</b>	58,8 N/cm
<b>Kerndurchmesser</b>	76 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, silber, weiß, gelb, orange, rot, hellblau, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün, olivgrün, braun
<b>Länge</b>	50 m
<b>verfügbare Breiten</b>	19 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

V2024/3