

Technisches Datenblatt

Gewebeband matt Sorte K381

Beschreibung

- hochwertiges, mattes, PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber mit sehr hoher Anfangshaftung
- wasserfest



Anwendung

- leicht abreißbar
- gut geeignet für rauhe und unebene Untergründe
- für Veranstaltungen in Hotels oder Messen: zum fixieren von Kabeln und Teppichen auf dem Boden, sowie für Markierungsarbeiten

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 60 °C
Gesamtdicke	300 µ
Dehnung bis Bruch	13 %
Klebekraft auf Stahl	3 N/cm
Zugfestigkeit	65 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz, silber, weiß, gelb, rot, hellblau, dunkelblau hellgrün, dunkelgrün, beige
Länge	50 m
verfügbare Breiten	12 mm, 50 mm 75 mm, 100 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

V2024/5