

# Technisches Datenblatt

## Kreppband 110° Sorte K015

### Beschreibung

- imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher & hochhitzebeständiger Naturkautschukkleber
- hohe Scherfestigkeit
- dicht gegen Farben und Lacke



- aufgrund der Klebkraft und dem Haftvermögen speziell auf die Anforderungen der KFZ-Lackierer, Maler, Gipser und Stukkateure abgestimmt
- im KFZ-Lackierbereich für alle Abdeckzwecke geeignet

### Technische Details

<b>Klebstoff</b>	Naturkautschuk
<b>Träger</b>	imprägniertes Papier (60 g/m <sup>2</sup> )
<b>Beständigkeit</b>	bis 110 °C
<b>Gesamtdicke</b>	135 µ
<b>Dehnung bis Bruch</b>	10 %
<b>Klebekraft auf Stahl</b>	2,9 N/cm
<b>Zugfestigkeit</b>	35 N/cm
<b>Kerndurchmesser</b>	76 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Länge</b>	50 m
<b>verfügbare Breiten</b>	15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm 60 mm, 100 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/3