

## Technisches Datenblatt

### Kreppband „grün“ Sorte K021

#### Beschreibung

- spezial-imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher Naturkautschukkleber
- durch Spezialimprägnierung besonders wasser- und nassschliff-fest
- gute Klebkraft und Alterungsbeständigkeit



#### Anwendung

- für alle Maler- und Gipserarbeiten hervorragend geeignet
- im KFZ-Lackierbereich für die meisten Arbeiten geeignet wie z. B. Nassschleifen

#### Technische Details:

<b>Klebstoff</b>	Naturkautschuk
<b>Träger</b>	imprägniertes Papier (63 g/m <sup>2</sup> )
<b>Beständigkeit</b>	bis 90 °C
<b>Gesamtdicke</b>	130 µ
<b>Dehnung bis Bruch</b>	8 %
<b>Klebekraft auf Stahl</b>	1,92 N/cm
<b>Zugfestigkeit</b>	36 N/cm
<b>Kerndurchmesser</b>	76 mm
<b>Farbe</b>	grün
<b>Länge</b>	50
<b>verfügbare Breiten</b>	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/5