

Technisches Datenblatt

Kreppband 120° „braun“ Sorte K026

Beschreibung

- spezial-imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher & hochhitzebeständiger Naturkautschukkleber
- durch Spezialimprägnierung extrem wasser- und nasschliffest



Anwendung

- im KFZ-Lackierbereich hervorragend geeignet für alle Arbeiten wie z.B. Ofentrocknung oder Nassschleifen

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	imprägniertes Papier (75 g/m ²)
Beständigkeit	bis 120 °C
Gesamtdicke	140 µ
Dehnung bis Bruch	8 %
Klebekraft auf Stahl	2 N/cm
Zugfestigkeit	40 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	braun
Länge	50 m
verfügbare Breiten	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/6