

Technisches Datenblatt

Kreppband 80° „braun“ Sorte K030

Beschreibung

- imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher Naturkautschukkleber
- gute Nassfestigkeit bei sehr guter Klebkraft
- preiswerte Alternative zu K011



Anwendung

- bestens geeignet im Innenbereich zum Abkleben bei Malerarbeiten
- universell für einen kurzfristigen Einsatz geeignet

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	imprägniertes Papier (55 g/m ²)
Beständigkeit	bis 80 °C
Gesamtdicke	132 µ
Dehnung bis Bruch	11 %
Klebekraft auf Stahl	2,3 N/cm
Zugfestigkeit	30-35 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	braun
Länge	50 m
verfügbare Breiten	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/2