

## Technisches Datenblatt

### Messe-Teppichband-Gewebe Sorte K230

#### Beschreibung

- Baumwollgewebeband
- beidseitige synthetische Kautschukkleber-Beschichtung
- Oberseite: klebt stärker
- wiederaufnehmbar
- stärker belastbar als Sorte K225



#### Anwendung

- als Teppichverlegeband speziell im Messe- und Bühnenbau
- rückstandsfreie Entfernung von vielen Untergründen möglich

#### Technische Details:

<b>Klebstoff</b>	synthetischer Kautschuk
<b>Träger</b>	Baumwollgewebe
<b>Beständigkeit</b>	bis 50 °C
<b>Gesamtdicke</b>	335 µ
<b>Linerdicke</b>	80 µ
<b>Dehnung bis Bruch</b>	50 %
<b>Klebekraft auf Stahl oben</b>	9 N/cm
<b>Klebekraft auf Stahl unten</b>	5 N/cm
<b>Zugfestigkeit</b>	38 N/cm
<b>Kerndurchmesser</b>	76 mm
<b>Länge</b>	25 m, 50 m
<b>verfügbare Breiten</b>	25 mm, 38 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

V2024/12