

Technisches Datenblatt

Neon-Gewebeband Sorte K376

Beschreibung

- hochwertiges PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber mit sehr hoher Anfangshaftung
- wasserfest, klebt sehr gut auf rauen und unebenen Untergründen
- fluoreszierend und dadurch unter UV-Licht auch im Dunkeln sichtbar



Anwendung

- leicht abreißbar
- als Warn- und Markierungsband auf Veranstaltungen, in Lagerhallen etc. geeignet
- geeignet für Spezialeffekte mit UV-Licht und verschiedenste Dekorationen

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 40 °C
Gesamtdicke	300 µ
Dehnung bis Bruch	12 %
Klebekraft auf Stahl	3,14 N/cm
Zugfestigkeit	58,8 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	neon-gelb, neon-orange, neon-pink, neon-grün neon-blau
Länge	25 m
verfügbare Breiten	19 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

V2024/4