

Technisches Datenblatt

PP-Packband „Low Noise“ Sorte K711

Beschreibung

- in Längs- und Querrichtung schlag- und reißfestes, äußerst zähes Polypropylenfolienband
- aggressiver Acrylkleber von hoher Alterungsbeständigkeit



Anwendung

- besonders leise abrollbar
- als Verpackungsklebeband verwendbar, klebt hervorragend auf allen Kartonoberflächen
- für einwellige Kartonagen

Technische Details:

Klebstoff	Acrylat
Träger	Polypropylenfolie
Trägerdicke	28 µ
Beständigkeit	bis 60 °C
Gesamtdicke	46 µ
Dehnung bis Bruch	145 %
Klebekraft auf Stahl	2,9 N/cm
Zugfestigkeit	43 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent, braun
Länge	66 m
verfügbare Breiten	48 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/35