

Technisches Datenblatt

PVC-Packband Sorte K720

Beschreibung

- glattes, rei- und einreifestes Hart-PVC-Folienband
- schmiegsam und zh in Lngs- und Querrichtung
- aggressiver Naturkautschukkleber
- wasserdicht und bestndig gegen Feuchtigkeit, verdnnte Laugen und Suren, sowie viele andere Chemikalien



Anwendung

- als Verpackungsklebeband, aber auch vielseitig fr technische Zwecke einsetzbar, klebt hervorragend auf allen Kartonoberflchen
- fr zweiwellige Kartonagen

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Trger	Hart-PVC-Folie
Trgerdicke	32 μ
Bestndigkeit	bis 80 °C
Gesamtdicke	52 μ
Dehnung bis Bruch	70 %
Klebekraft auf Stahl	2 N/cm
Zugfestigkeit	50 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent, braun
Lnge	66 m
verfgbare Breiten	48 mm

Unsere Klebebnder unterliegen strengen Qualittsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprchen beim Abdecken gerecht zu werden, da stndig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergrnden wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflchen. Untergrnde sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel knnen den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewhrleistungsansprche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/36