

Technisches Datenblatt

Safety Tape Sorte K453

Beschreibung

- PVC-Folie mit einer rutschhemmenden, abriebfesten Aluminiumoxyd-Schleifkörnung
- Naturkautschukkleber
- Trennlage: Schutzpapier
- wasserfest
- UV-beständig



Anwendung

- Rutschbremse für alle glatten und rutschigen Oberflächen wie z.B. Treppen, Leitern und Aufgänge
- geeignet für den Innen- und Außenbereich

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PVC-Folie
Beständigkeit	bis 50 °C
Gesamtdicke	1 mm
Dehnung bis Bruch	25 %
Klebekraft auf Stahl	6 N/cm
Zugfestigkeit	24 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent, schwarz, schwarz-gelb, phosphor
Länge	18 m
verfügbare Breiten	50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

V2024/9