

## Technisches Datenblatt

### UV-Extra Abdeckband „rot“ Sorte K060

#### Beschreibung

- dünnes, imprägniertes & faserverstärktes Spezialpapierband
- Acrylatkleber, sehr gute Klebekraft und Alterungsbeständigkeit



#### Anwendung

- geeignet für den Einsatz auf feuchten, rauen oder unebenen Oberflächen
- bestens geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten
- auch verwendbar für Mehrschichtlackierungen
- rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- UV-Extra Abdeckband wird für Einsatz bei Fassadenarbeiten empfohlen

#### Technische Details:

<b>Klebstoff</b>	Acrylat
<b>Träger</b>	faserverstärktes Spezialpapier
<b>Beständigkeit</b>	bis 150 °C
<b>Gesamtdicke</b>	110 µ
<b>Dehnung bis Bruch</b>	8 %
<b>Klebekraft auf Stahl</b>	2 N/cm
<b>Zugfestigkeit</b>	34 N/cm
<b>Kerndurchmesser</b>	76 mm
<b>Farbe</b>	rot
<b>Länge</b>	50 mm
<b>verfügbare Breiten</b>	30 mm, 38 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/4