

Technisches Datenblatt

UV-Goldband „Original“ Sorte K055

Beschreibung

- dünnes, imprägniertes Spezialpapierband
- Acrylatkleber
- sehr gute Klebekraft und Alterungsbeständigkeit
- bis zu 3 Monate UV-beständig



Anwendung

- besonders dünn, somit hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten
- für gestochen scharfe Farbkanten, kein Unterlaufen der Farbe
- rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- durch Alterungs- & UV-Beständigkeit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar

Technische Details:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Klebstoff | Acrylat |
| Träger | imprägniertes Spezialpapier |
| Beständigkeit | bis 100 °C |
| Gesamtdicke | 90 µ |
| Dehnung bis Bruch | 5 % |
| Klebekraft auf Stahl | 1,3 N/cm |
| Zugfestigkeit | 33,5 N/cm |
| Kerndurchmesser | 76 mm |
| Farbe | orange |
| Länge | 50 m |
| verfügbare Breiten | 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm |

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/8