

Technisches Datenblatt

UV-Masker-Tape Gewebe Sorte K124

Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 10 μ mit einer 14 mm Gewebeklebekante
- durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- UV-beständig bis zu 2 Wochen



Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im Fassadenbereich für Maler und Stukkateure
- Haftfähigkeit auf Stein und vielen porösen sowie unebenen Untergründen
- im Außenbereich einsetzbar
- einfache Anwendung: Oberkante ankleben dann Folie ausziehen

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 60 °C
Folie	10 μ transparent
Gesamtdicke	290 μ
Dehnung bis Bruch	6 %
Klebekraft auf Stahl	3,5 N/cm
Zugfestigkeit	39 N/cm
Kerndurchmesser	22 mm
Farbe	blau
Länge	20 m, 16 m
verfügbare Breiten	300 mm, 550 mm, 1100 mm, 1400 mm, 1800 mm 2100 mm, 2400 mm, 2700 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/47