

# Technisches Datenblatt

## UV-Masker-Tape Gold Sorte K122

### Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 8  $\mu$  mit einer 20 mm Goldband-Klebekante
- durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- UV-beständig bis zu 2 Monate



### Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im Innen- oder Außenbereich
- rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- einfache Anwendung: Oberkante ankleben dann Folie ausziehen

### Technische Details:

<b>Klebstoff</b>	Acrylat
<b>Träger</b>	imprägniertes Spezialpapier
<b>Beständigkeit</b>	bis 90 °C
<b>Gesamtdicke</b>	90 $\mu$
<b>Folie</b>	8 $\mu$ transparent
<b>Dehnung bis Bruch</b>	5 %
<b>Klebekraft auf Stahl</b>	1,5 N/cm
<b>Zugfestigkeit</b>	30 N/cm
<b>Kerndurchmesser</b>	22 mmt
<b>Farbe</b>	gold
<b>Länge</b>	20 m, 25 m
<b>verfügbare Breiten</b>	550 mm, 1100 mm, 1400 mm, 1800 mm, 2100 mm 2400 mm, 2700 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/12