

Technisches Datenblatt

UV-PVC-Band glatt Sorte K412

Beschreibung

- widerstandsfähiges, schmiegsames Weich-PVC-Folienband
- Naturkautschukkleber
- beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanische Beschädigungen
- UV-beständig



Anwendung

- geeignet als Schutzband für längerfristige Abklebearbeiten im Innen- und Außenbereich
- von den meisten Untergründen wieder rückstandsfrei entfernbar
- VORSICHT: bei Verklebungen auf Holz.
Holz ist ein schwieriger Untergrund, beim Abziehen können Holzfasern gelöst werden.
Daher Probeverklebung vornehmen & langsam abziehen.

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	Weich-PVC-Folie
Beständigkeit	
Gesamtdicke	140 µ
Dehnung bis Bruch	100 %
Klebekraft auf Stahl	1,4 N/cm
Zugfestigkeit	16 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, gelb, orange, blau
Länge	33 m
verfügbare Breiten	25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/24