

# Verlege-Anleitung

## Treppen-Abdeckvlies 5135

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Abdeckvlies ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen und dient zum Schutz von Fußböden und Treppenstufen vor Verschmutzungen und Beschädigungen während handwerklicher Arbeiten.

### Verlegeanleitung:

- Das Abdeckvlies mit der selbsthaftenden Folienseite nach unten faltenfrei auslegen.
- Achten Sie darauf, Stolperfallen zu vermeiden! Legen Sie das Vlies nicht über Kabel, Schläuche oder sonstige Unebenheiten. Schneiden Sie Kanten und Ecken bei Bedarf mit Schere oder Messer passend zu.
- Beim Verlegen mehrerer Bahnen sollte eine Überlappung von etwa 10 cm eingehalten werden. Stöße, Ränder und Überlappungen zusätzlich mit geeignetem Klebeband fixieren.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei sowie zug- und druckfest sein und darf keine trennenden Substanzen enthalten.
- Bei unebenen Böden, Stufen oder reduzierter Haftung durch die Beschaffenheit des Untergrundes sollte das Vlies zusätzlich an den Rändern mit geeignetem Klebeband befestigt werden.
- Vor Arbeitsbeginn und in regelmäßigen Abständen ist zu kontrollieren, ob das Vlies plan liegt und die Befestigung noch sicher hält.

### Mehrfache Verwendung:

- Nach dem Gebrauch kann das trockene Vlies z. B. mit einem Industriesauger gründlich gereinigt und erneut verwendet werden.
- Wichtig: Rückstände von Öl, Fett, feuchter Farbe etc. können beim Aufrollen auf die Folienseite übertragen werden. Vor erneutem Einsatz daher unbedingt die Folienseite auf Sauberkeit und Haftwirkung prüfen.
- Verschmutzungen auf der Rückseite können die Haftfähigkeit deutlich verringern.

### Wichtige Hinweise:

- Die flüssigkeitsdichte Folie verhindert das Diffundieren von Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Daher ist das Vlies nicht geeignet für Naturstein sowie frisch geölte oder noch feuchte Flächen – es besteht die Gefahr dauerhafter Verfärbungen.
- Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Umgebungsbedingungen müssen vor Ort immer Eigenversuche durchgeführt werden. Besonders bei lackierten Oberflächen ist auf einen intakten sowie zug- und druckfesten Untergrund zu achten.
- Das Vlies sollte spätestens drei Monate nach dem Verlegen wieder entfernt werden. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen sind zu vermeiden, da diese die Produkteigenschaften negativ beeinflussen können.

### Entsorgung:

- Nach Gebrauch kann das Vlies – z. B. mit anhaftenden Farb- oder Gipsresten – gemäß den geltenden Vorschriften über Deponien der Klasse I oder II (vergleichbar mit Hausmüll) entsorgt werden.